

PRESS ON BAND

O AJUSTE PERFEITO EM QUALQUER RODA

- Tecnologia Press-on-Band, excelentes resultados nas mais diversas condições de operação.
- Com um único composto supera as demais opções de mercado de compostos especiais.
- Projeto do pneu e deflexão que praticamente eliminam a marca do pneu no piso.
- Maior variedade de medidas e excelentes opções de perfis de pneus e desenhos de banda de rodagem de baixa resistência a rolagem.
- Caso necessário, compostos especiais estão disponíveis.
- Opções: Não manchante - Anti-estáticos Resistentes ao óleo - Pisos molhados



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras
Rebocadores
Carretas
Equipamentos de Acesso
Equipamentos Portuários
Movimentação Geral de Cargas

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ●●
Capacidade de Carga ●●●●●●
Resistência ao Rolamento ●●●●●●
Estabilidade ●●●●●●
Resistência ao Desgaste ●●●●●●
Custo X Benefício ●●●●●●
Resistência a Furos ●●●●●●
Velocidade e Distância ●●●●●●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Desenho	Capacidade de Carga do Pneu					
		Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)			
		Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	16 km/h	25 km/h
16x5-10.5	Liso	1345	1130	1345	1075	810	680
16x6-10.5	Liso	1710	1435	1575	1250	950	790
16x7-10.5	Liso	2070	1740	1800	1450	1075	900
21x7-15	Liso	2560	2150	2400	1925	1450	1200
21x8-15	Liso	3025	2540	2700	2150	1625	1350
21x9-15	Liso	3475	2920	3000	2400	1800	1500
18x7x12 ^{1/8} *	Liso	2280	1915	2280	1824	1368	1140