

ST-3000 AROS 20 / 24

PARA ATENDER OS DESAFIOS CONSTANTES DOS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

- Linha especial para aros de 20 e 24 polegadas.
- Garante a operacionalidade do equipamento e aumenta sua segurança.
- Reduz significativamente os custos de manutenção.
- Excelência de projeto para equipamentos de grande porte em portos, fundições e outros que não tem condições de manter equipamento de reserva.
- Evita horas de inoperância para calibragem.
- Disponível também na versão Branco Não Manchante.



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras (> 10 ton)
Carretas Portuárias
Carretas de Transporte
Interno de Metais Fundidos
Escavadoras

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ●●●●●●
Capacidade de Carga ●●●●●
Resistência ao Rolamento ●●●●●
Estabilidade ●●●●●●
Resistência ao Desgaste ●●●●●●
Custo X Benefício ●●●●●●
Resistência a Furos ●●●●●●
Velocidade e Distância ●●●●●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Aro	Desenho	Capacidade de Carga do Pneu					Tamanho Nominal	
			Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)			Largura (mm)	Diam. Externo (mm)
			Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h		
10.00-20	7.0-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	7.5-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	8.0-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	8.0-20	ST/PLAIN	6000	5000	6000	5450	5000	248	1019
11.00-20	8,5-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
11.00-20	8.0-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-20	8.5-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-20	8.0-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-24	8,5-24	ST/LUG	8750	7000	8750	7630	7000	293	1221
12.00-24	10.0-24	ST/LUG	8750	7000	8750	7630	7000	293	1221