

Soluções em pneus Especiais



www.standardtyres.com.br

Soluções em movimentação de Materiais



ST-3000

Pg. 04



ST-2000 Premium

Pg. 05



ST-2000

Pg. 06



Press on Band

Pg. 07



STA - OB502 (Premium Grip)

Pg. 08



STA - LB 033

Pg. 09



ST-3000 Aros 20/24

Pg. 10



Skid Steer

Pg. 11

ST-3000

AS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS NUM ÚNICO PNEU

- Desenvolvido e testado exaustivamente.
- Revolucionaria e marca o conceito de pneus sólidos resilientes.
- Reúne num único produto grande capacidade de carga, máxima estabilidade para o equipamento, extrema flexibilidade para uma melhor ergonomia, alta durabilidade e baixíssimo custo/hora.
- Excelente elasticidade.
- Atende às mais severas condições ergonômicas, podendo ser mais macio que um pneumático.
- Disponível também nas versões Talon e Branco Não Manchante.



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras
Rebocadores
Carretas
Portos
Trailers Ro-Ro
Equipamentos Terrestres de Apoio

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ●●●●●●
Capacidade de Carga ●●●●●
Resistência ao Rolamento ●●●●●
Estabilidade ●●●●●●
Resistência ao Desgaste ●●●●●●
Custo X Benefício ●●●●●●
Resistência a Furos ●●●●●●
Velocidade e Distância ●●●●●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Carga do Pneu									
Medida	Aro	Desenho	Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)			Tamanho Nominal	
			Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Largura (mm)	Diam. Externo (mm)
5.00-8	*3.00-8	ST3	1415	1090	1415	1285	1090	124	446,5
5.00-8	*3.25-8	ST3	1415	1090	1415	1285	1090	124	446,5
18x7-8 (180/70-8)	*4.33R-8	ST3	2145	1650	2145	1945	1650	145	452
16x6-8 (150/75-8)	*4.33R-8	ST3	1455	1120	1455	1320	1120	140	405,5
15x4,5-8 (125/75-8)	*3.00R-8	ST3	1040	800	1040	945	800	111	374,5
140/55-9	*4.00R-9	ST3	1170	900	1170	1060	900	130,5	379
18x7-8 (180/70-8)	3.00R-8	ST3	2145	1650	2145	1945	1650	145	452
23x9-10 (225/75-10)	*6.50R-10	ST3	3445	2650	3445	3125	2650	199	565
23x9-10 (225/75-10)	5.00R-10	ST3	3445	2650	3445	3125	2650	199	565
23x10-12 (250/60-12)	*8.00R-12	ST3	3770	2900	3770	3420	2900	245	575
21x8-9	*6.00R-9	ST3	2755	2120	2755	2500	2120	190,2	524
200/50-10	*6.50R-10	ST3	2470	1900	2470	2240	1900	194,2	449,5
27x10-12	*8.00R-12	ST3	3900	3000	3900	3540	3000	247	659,5
6.00-9	*4.00E-9	ST3	1885	1450	1885	1710	1450	136,7	525
6.50-10	*5.00F-10	ST3	2340	1800	2340	2125	1800	151,4	568,5
7.00-12	*5.00S-12	ST3	2910	2240	2910	2645	2240	169	657,3
28x9-15	*7.0-15	ST3	3770	2900	3770	3420	2900	206	689,5
28x12.5-15 (355/45-15)	*9.75 - 15	ST3	5040	3875	5040	5945	5040	292	683
7.00-15	*5.5-15	ST3	3545	2725	3545	3215	2725	167,5	714
7.00-15	*6.0-15	ST3	3545	2725	3545	3215	2725	167,5	714
8.25-15	5.5-15	ST3	4745	3650	4745	4305	3650	208	805
8.25-15	*6.5-15	ST3	4745	3650	4745	4305	3650	208	805
8.25-15	6.5-15	ST3 / LISO	4745	3650	4745	4305	3650	222,8	807
250-15 (250/70-15)	*7.5-15	ST3	4745	3650	4745	4305	3650	210	709
250-15 (250/70-15)	*7.0-15	ST3	4745	3650	4745	4305	3650	210	709
300-15	*8.0-15	ST3	5850	4500	5850	5310	4500	250,5	809
350-15 (355/65-15)	*9.75-15	ST3	7800	6000	7800	7080	6000	299,5	813

ST-2000 PREMIUM

1ª LINHA, INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA

- Desenho inovador que permite o trabalho nas mais diversas condições de piso com alta tração e reduzido nível de cortes por operação em locais adversos.
- Suporta muito bem os arrastes graças ao seu desenho intercalado com superfície de contato na medida certa entre tração e manobrabilidade.
- Estrutura reforçada projetada para obter grande estabilidade e excelente resistência à torção quando utilizado como roda de direção.
- Dissipa bem o calor, aumentando sua vida em condições de trabalho contínuo.
- Disponível também nas versões Talon e Branco Não Manchante.



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras
Rebocadores
Carretas
Portos
Trailers Ro-Ro
Equipamentos Terrestres de Apoio

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ●●●●●
Capacidade de Carga ●●●●●
Resistência ao Rolamento ●●●●●
Estabilidade ●●●●●
Resistência ao Desgaste ●●●●●
Custo X Benefício ●●●●●
Resistência a Furos ●●●●●
Velocidade e Distância ●●●●●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Carga do Pneu									
Medida	Aro	Desenho	Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)			Tamanho Nominal	
			Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Largura (mm)	Diam. Externo (mm)
4.00-8	*3.00-8	ST2/RAIADO	950	730	950	860	730	105	406
15x4 ^{1/2} -8 (125/75-8)	*3.00-8	ST2	1040	800	1040	945	800	104	376,5
5.00-8	*3.00-8	ST2	1415	1090	1415	1285	1090	123	456
5.00-8	*3.25-8	ST2	1415	1090	1415	1285	1090	123	456
16x6-8 (150/75-8)	*4.33R-8	ST2	1455	1120	1455	1320	1120	144	404,6
18x7-8 (180/70-8)	*4.33R-8	ST2	2145	1650	2145	1945	1650	143	452
18x7-8 (180/70-8)	3.00R-8	ST2	2145	1650	2145	1945	1650	143	452
6.00-9	*4.00E-9	ST2	1885	1450	1885	1710	1450	144	520
6.00 - 15	*4.50-15	ST2	3545	2725	3545	3215	2725	187	726
21x8-9	*6.00E-9	ST2	2755	2120	2755	2500	2120	179	524,5
6.50-10	*5.00F-10	ST2	2340	1800	2340	2125	1800	157,5	571
200/50-10	*6.50F-10	ST2	2470	1900	2470	2240	1900	179	454
23x9-10 (225/75-10)	*6.50F-10	ST2	3445	2650	3445	3125	2650	209,5	576
23x9-10 (225/75-10)	*5.00F-10	ST2	3445	2650	3445	3125	2650	209,5	576
23x10-12	*8.00-10	ST2	3770	2900	3770	3420	2900	222	585
7.00-12	*5.00S-12	ST2	2920	2240	2920	2645	2240	168	651
7.00-15	*5.50-15	ST2	3545	2725	3545	3215	2725	187	726
27x10-12	*8.00G-12	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	222,5	671
28x9-15	*7.0-15	ST2	3770	2900	3770	3420	2900	207,8	681
7.50-15	*5.5-15	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	187	758
7.50-15	*6.5-15	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	187	758
8.25-15	*5.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	208	817
8.25-15	*6.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	208	817
250-15 (250/70-15)	*7.0-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	217,5	715
250-15 (250/70-15)	*7.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	217,5	715
300-15	*8.0-15	ST2	5850	4500	5850	5310	4500	242,5	822
350-15 (355/65-15)	*9,75-15	ST2	7800	6000	7800	7080	6000	297	822

ST-2000

INOVAÇÃO A SERVIÇO DO DESEMPENHO

- Inovação a serviço do desempenho.
- Maciez superior aos produtos da mesma categoria pois é fabricado com compostos diferenciados.
- Banda de rodagem reforçada e desenho inovador garantem excelente estabilidade e aderência.
- Esforços de torção reduzidos nas rodas de direção, aumentando consideravelmente a vida da banda de rodagem.
- Excelente relação custo x benefício em pneus de empilhadeiras.



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras
Rebocadores
Carretas
Portos
Trailers Ro-Ro
Equipamentos Terrestres de Apoio

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ● ● ●
Capacidade de Carga ● ● ● ●
Resistência ao Rolamento ● ● ● ●
Estabilidade ● ● ● ●
Resistência ao Desgaste ● ● ● ●
Custo X Benefício ● ● ● ● ●
Resistência a Furos ● ● ● ● ● ●
Velocidade e Distância ● ● ●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Aro	Desenho	Capacidade de Carga do Pneu					Tamanho Nominal	
			Empilhadeiras		Outros Veículos				
			Vel. Max. 16mph/25km/h	Tração	Direção	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Largura (mm)
			(kg)	(kg)		(kg)			
4.00-8	*3.00-8	ST2/RAIADO	950	730	950	860	730	105	406
15x4 ^{1/2} -8 (125/75-8)	*3.00-8	ST2	1040	800	1040	945	800	104	376,5
5.00-8	*3.00-8	ST2	1415	1090	1415	1285	1090	123	456
5.00-8	*3.25-8	ST2	1415	1090	1415	1285	1090	123	456
16x6-8 (150/75-8)	*4.33R-8	ST2	1455	1120	1455	1320	1120	144	404,6
18x7-8 (180/70-8)	*4.33R-8	ST2	2145	1650	2145	1945	1650	143	452
18x7-8 (180/70-8)	3.00R-8	ST2	2145	1650	2145	1945	1650	143	452
6.00-9	*4.00E-9	ST2	1885	1450	1885	1710	1450	144	520
6,00 - 15	*4.50-15	ST2	3545	2725	3545	3215	2725	187	726
21x8-9	*6.00E-9	ST2	2755	2120	2755	2500	2120	179	524,5
6.50-10	*5.00F-10	ST2	2340	1800	2340	2125	1800	157,5	571
200/50-10	*6.50F-10	ST2	2470	1900	2470	2240	1900	179	454
23x9-10 (225/75-10)	*6.50F-10	ST2	3445	2650	3445	3125	2650	209,5	576
23x9-10 (225/75-10)	*5.00F-10	ST2	3445	2650	3445	3125	2650	209,5	576
23x10-12	*8.00-10	ST2	3770	2900	3770	3420	2900	222	585
7.00-12	*5.00S-12	ST2	2920	2240	2920	2645	2240	168	651
7.00-15	*5.50-15	ST2	3545	2725	3545	3215	2725	187	726
27x10-12	*8.00G-12	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	222,5	671
28x9-15	*7.0-15	ST2	3770	2900	3770	3420	2900	207,8	681
7.50-15	*5.5-15	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	187	758
7.50-15	*6.5-15	ST2	3900	3000	3900	3540	3000	187	758
8.25-15	*5.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	208	817
8.25-15	*6.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	208	817
250-15 (250/70-15)	*7.0-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	217,5	715
250-15 (250/70-15)	*7.5-15	ST2	4745	3650	4745	4305	3650	217,5	715
300-15	*8.0-15	ST2	5850	4500	5850	5310	4500	242,5	822
350-15 (355/65-15)	*9,75-15	ST2	7800	6000	7800	7080	6000	297	822

PRESS ON BAND

O AJUSTE PERFEITO EM QUALQUER RODA

- Tecnologia Press-on-Band, excelentes resultados nas mais diversas condições de operação.
- Com um único composto supera as demais opções de mercado de compostos especiais.
- Projeto do pneu e deflexão que praticamente eliminam a marca do pneu no piso.
- Maior variedade de medidas e excelentes opções de perfis de pneus e desenhos de banda de rodagem de baixa resistência a rolagem.
- Caso necessário, compostos especiais estão disponíveis.
- Opções: Não manchante - Anti-estáticos Resistentes ao óleo - Pisos molhados



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras
Rebocadores
Carretas
Equipamentos de Acesso
Equipamentos Portuários
Movimentação Geral de Cargas

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor ● ●
Capacidade de Carga ● ● ● ● ● ●
Resistência ao Rolamento ● ● ● ● ● ●
Estabilidade ● ● ● ● ● ●
Resistência ao Desgaste ● ● ● ● ●
Custo X Benefício ● ● ● ● ●
Resistência a Furos ● ● ● ● ● ●
Velocidade e Distância ● ● ● ● ●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		Capacidade de Carga do Pneu					
Medida	Desenho	Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)			
		Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	16 km/h	25 km/h
16x5-10.5	Liso	1345	1130	1345	1075	810	680
16x6-10.5	Liso	1710	1435	1575	1250	950	790
16x7-10.5	Liso	2070	1740	1800	1450	1075	900
21x7-15	Liso	2560	2150	2400	1925	1450	1200
21x8-15	Liso	3025	2540	2700	2150	1625	1350
21x9-15	Liso	3475	2920	3000	2400	1800	1500
18x7x12 ^{1/8"}	Liso	2280	1915	2280	1824	1368	1140

STA - OB502 (PREMIUM GRIP)

ALTO PADRÃO DE DESEMPENHO

- O mais inovador pneumático convencional em sua categoria.
- Projetado e testado com os mais avançados recursos.
- Carcaça revolucionária, lateral totalmente reforçada, grande resistência a impactos laterais e excepcional distribuição do esforço exercido na banda de rodagem.
- Desenvolvido em testes extremamente severos, resultando em baixa resistência ao rolamento, perfeita distribuição da borracha nos pontos críticos e excepcional distribuição de calor.
- “Top” no mercado, oferece a melhor relação custo X benefício, em performance, durabilidade e preço.



APLICAÇÕES:	BENEFÍCIOS:
Empilhadeiras	Conforto do Condutor ● ● ● ● ●
Rebocadores	Capacidade de Carga ● ● ● ● ●
Carretas	Resistência ao Rolamento ● ● ● ● ●
Portos	Estabilidade ● ● ● ● ●
Trailers Ro-Ro	Resistência ao Desgaste ● ● ● ● ●
Equipamentos Terrestres de Apoio	Custo X Benefício ● ● ● ● ●
	Resistência a Furos ● ● ● ● ●
	Velocidade e Distância ● ● ● ● ●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Lonas	Tipo	Aro	Desenho		Infl (kpa)	Capacidade de Carga - Limites de Velocidade / Equipamentos (kg)							
							Empilhadeiras com contra-peso				Outros veículos industriais			
				Tração (mm)	Direção (mm)		25 km/h		35 km/h		25km/h		40 km/h	50 km/h
							Tração (kg)	Direção (kg)	Tração (kg)	Direção (kg)				
5.00-8NHS	8	TT	3.50D-8	467	132	825	1235	950	1190	880	950		845	800
5.00-8NHS	10	TT	3.50D-8			1000	1415	1090	1365	1010	1090		970	915
6.00-9NHS	10	TT	4.00E	540	160	850	1715	1320	1650	1220	1320		1175	1110
6.00-9NHS	12	TT	4.00E			1000	1885	1450	1815	1345	1450		1290	1220
6.50-10NHS	10	TT	5.00F			775	1950	1500	1875	1390	1500		1335	1260
6.50-10NHS	12	TT	5.00F	588	177	900	2145	1650	2065	1525	1650		1470	1390
6.50-10NHS	14	TT	5.00F			1000	2340	1800	2250	1665	1800		1602	1512
7.00-12NHS	12	TT	5.00S-12			850	2680	2060	2575	1905	2060		1835	1730
7.00-12NHS	14	TT	5.00S-12	672	192	900	2755	2120	2650	1960	2120		1865	1780
7.00-12NHS	16	TT	5.00S-12			1000	2915	2240	2800	2075	2240		1995	1885
7.00-15NHS	12	TT	5.5-15	746	197	825	3070	2360	2950	2185	2360		2100	1985
7.00-15NHS	14	TT	5.5-15			900	3350	2575	3220	2385	2575		2290	2165
7.50-15NHS	14	TT	6.0-15	772	212	925	3640	2800	3500	2590	2800		2490	2350
8.25-15NHS	14	TT	6.5	836	234	800	4225	3250	4065	3005	3250		2895	2730
8.25-15NHS	18	TT	6.5			1000	4745	3650	4565	3375	3650		3250	3065
16x6-8	16	TT	4.33	425	152	1000	1496	1150	1438	1065	1150		1020	966
18x7-8NHS	14	TT	4.33R-8	462	173	900	1885	1450	1815	1340	1450		1290	1215
18x7-8NHS	16	TT	4.33R-8			1000	2145	1650	2065	1525	1650		1470	1385
21x8-9NHS	14	TT	6.00E-09	535	200	900	2535	1950	2440	1805	1950		1735	1640
21x8-9NHS	16	TT	6.00E-09			1000	2755	2120	2650	1960	2120		1885	1780
27x10-12NHS	14	TT	8.00G-12	690	255	700	3545	2725	3405	2520	2725		2425	2290
27x10-12NHS	20	TT	8.00G-12			1000	4615	3550	4438	3285	3550		3160	2982
28x9-15NHS	14	TT	7	707	216	1000	3900	3000	3750	2775	3000		2670	2520
28x9-15NHS	16	TT	7			1075	4095	3150	3940	2930	3150		2805	2645
250-15NHS	16	TT	7.5			825	4355	3350	4190	3100	3350		2980	2815
250-15NHS	18	TT	7.5	735	250	950	4745	3650	4565	3375	3650		3250	3065
250-15NHS	20	TT	7.5			1000	5038	3875	4843	4300	3875		3449	3255
300-15NHS	20	TT	8	840	300	900	6500	5000	6250	4625	5000		4450	4200
32x12.1-15	24	TT	9.75	897	338	1000	7800	6000	7500	5500	6000		5340	5040
10.00-20	20	TT	7.5	1075	278	1000	6660	5120	6400	4736	5120		4557	4300
12.00-20	20	TT	8.5	1146	315	1000	8970	6900	8626	6385	6900		6140	5796
12.00-20	24	TT	8.5			1030	9710	7470	9388	6910	7470		6648	6275

Obs: Disponibilidade de medidas sujeita a consulta

STA - LB 033

CUSTO & DESEMPENHO: COMBINAÇÃO PERFEITA

- Desenvolvidos para oferecer ainda mais competitividade.
- Mais uma opção que incorpora os altos padrões de qualidade que fazem a marca Standard Tyres a líder de mercado.
- Disponível nos tamanhos mais usuais, é a opção quando o pneumático for a escolha.
- A economia e performance proporcionadas garantem uma combinação de sucesso.



APLICAÇÕES:	BENEFÍCIOS:
Empilhadeiras	Conforto do Condutor ●●●●●
Rebocadores	Capacidade de Carga ●●●●●
Carretas	Resistência ao Rolamento ●●●●●
Portos	Estabilidade ●●●●●
Trailers Ro-Ro	Resistência ao Desgaste ●●●●●
Equipamentos Terrestres de Apoio	Custo X Benefício ●●●●●
	Resistência a Furos ●●●●●
	Velocidade e Distância ●●●●●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Lonas	Tipo	Aro	Desenho		Infl (kpa)	Capacidade de Carga - Limites de Velocidade / Equipamentos (kg)							
							Empilhadeiras com contra-peso				Outros veículos industriais			
				Tração (mm)	Direção (mm)		25 km/h		35 km/h		25km/h	40 km/h	50 km/h	Valv.
4.00-8NHS	8	TT	3.00D	414	112	900	870	670	840	620	670	595	565	Z1-02-1
4.00-8NHS	10	TT	3.00D			1000	950	730	915	675	730	650	615	
5.00-8NHS	8	TT	3.50D-8	467	132	825	1235	950	1190	880	950	845	800	Z1-01-1
5.00-8NHS	10	TT	3.50D-8			1000	1415	1090	1365	1010	1090	970	915	
6.00-9NHS	10	TT	4.00E	540	160	850	1715	1320	1650	1220	1320	1175	1110	Z1-01-1
6.00-9NHS	12	TT	4.00E			1000	1885	1450	1815	1345	1450	1290	1220	
6.50-10NHS	10	TT	5.00F	588	177	775	1950	1500	1875	1390	1500	1335	1260	Z1-01-1
6.50-10NHS	12	TT	5.00F			900	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1390	
6.50-10NHS	14	TT	5.00F			1000	2340	1800	2250	1665	1800	1602	1512	
7.00-12NHS	12	TT	5.00S-12	672	192	850	2680	2060	2575	1905	2060	1835	1730	Z1-01-1
7.00-12NHS	14	TT	5.00S-12			900	2755	2120	2650	1960	2120	1885	1780	
7.00-15NHS	12	TT	5.5-15	746	197	825	3070	2360	2950	2185	2360	2100	1985	Z1-01-2
7.00-15NHS	14	TT	5.5-15			900	3350	2575	3220	2385	2575	2290	2165	
7.50-10NHS	12	TT	5.50F	645	207	650	2340	1800	2250	1665	1800	1600	1510	Z1-01-1
7.50-15NHS	14	TT	6.0-15	772	212	925	3640	2800	3500	2590	2800	2490	2350	Z1-01-2
8.25-15NHS	12	TT	6.5	836	234	700	3900	3000	3750	2775	3000	2670	2520	Z1-01-2
8.25-15NHS	14	TT	6.5			800	4225	3250	4065	3005	3250	2895	2730	Z1-01-4
8.25-15NHS	18	TT	6.5			1000	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065	
18x7-8NHS	14	TT	4.33R-8	462	173	900	1885	1450	1815	1340	1450	1290	1215	Z1-01-1
18x7-8NHS	16	TT	4.33R-8			1000	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1385	
21x8-9NHS	14	TT	6.00E-09	535	200	900	2535	1950	2440	1805	1950	1735	1640	Z1-01-4
21x8-9NHS	16	TT	6.00E-09			1000	2755	2120	2650	1960	2120	1885	1780	
23x9-10NHS	16	TT	6.50F	595	225	800	2990	2300	2875	2130	2300	2045	1935	Z1-01-4
23x9-10NHS	18	TT	6.50F			900	3160	2430	3040	2250	2430	2165	2040	
27x10-12NHS	14	TT	8.00G-12	690	255	700	3545	2725	3405	2520	2725	2425	2290	Z1-01-3
28x9-15NHS	12	TT	7	707	216	825	3445	2650	3315	2450	2650	2360	2225	Z1-01-6
28x9-15NHS	14	TT	7			1000	3900	3000	3750	2775	3000	2670	2520	
250-15NHS	16	TT	7.5	735	250	825	4355	3350	4190	3100	3350	2980	2815	TR444
250-15NHS	18	TT	7.5			950	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065	
300-15NHS	20	TT	8	840	300	900	6500	5000	6250	4625	5000	4450	4200	TR444
10.00-20	16	TT	7.5	1075	278	900	6085	5140	5480	4630	3790	3380	3245	Z1-01-7
12.00-20	18	TT	8.5	1146	315	900	7380	6250	6645	5630	4595	4100	3940	Z1-01-8

Obs: Disponibilidade de medidas sujeita a consulta

ST-3000 AROS 20 / 24

PARA ATENDER OS DESAFIOS CONSTANTES DOS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

- Linha especial para aros de 20 e 24 polegadas.
- Garante a operacionalidade do equipamento e aumenta sua segurança.
- Reduz significativamente os custos de manutenção.
- Excelência de projeto para equipamentos de grande porte em portos, fundições e outros que não tem condições de manter equipamento de reserva.
- Evita horas de inoperância para calibragem.
- Disponível também na versão Branco Não Manchante.



APLICAÇÕES:

Empilhadeiras (> 10 ton)
Carretas Portuárias
Carretas de Transporte
Interno de Metais Fundidos
Escavadoras

BENEFÍCIOS:

Conforto do Condutor	● ● ● ● ●
Capacidade de Carga	● ● ● ● ●
Resistência ao Rolamento	● ● ● ● ●
Estabilidade	● ● ● ● ●
Resistência ao Desgaste	● ● ● ● ●
Custo X Benefício	● ● ● ● ●
Resistência a Furos	● ● ● ● ●
Velocidade e Distância	● ● ● ● ●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Aro	Desenho	Capacidade de Carga do Pneu					Tamanho Nominal	
			Empilhadeiras Vel. Max. 16mph/25km/h		Outros Veículos (kg)				
			Tração (kg)	Direção (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Largura (mm)	Diam. Externo (mm)
10.00-20	7.0-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	7.5-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	8.0-20	ST/LUG	6000	5000	6000	5450	5000	249	1019
10.00-20	8.0-20	ST/PLAIN	6000	5000	6000	5450	5000	248	1019
11.00-20	8.5-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
11.00-20	8.0-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-20	8.5-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-20	8.0-20	ST/LUG	7500	6250	7500	6815	6250	274	1076
12.00-24	8.5-24	ST/LUG	8750	7000	8750	7630	7000	293	1221
12.00-24	10.0-24	ST/LUG	8750	7000	8750	7630	7000	293	1221

SKID STEER

O PNEU DE REGIMES INTENSOS DE TRABALHO

- Específico para mini-carregadeiras de regimes intensos.
- Design moderno e carcaça reforçada.
- Projeto inovador e que utiliza os compostos mais modernos do mercado.
- Grande economia: evita horas de parada por furos ou rasgos (versão sólida).
- Sua excelente resistência proporciona ótima relação custo x benefício.
- Disponível nas versões sólido e pneumático sem câmara de ar.



APLICAÇÕES:

Mini-carregadeiras



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Aro	Desenho	Estático	Capacidade de Carga do Pneu (kg)			Tamanho Nominal	
				10 km/h	16 km/h	20 km/h	Largura (mm)	Diam. Externo (mm)
31x10-20*	7.5-20	SSL	3380	1885	1690	1650	251	792,5
33x12-20**	7.5-20	SSL	4550	2535	2280	2220	285,5	836,0

*Equivalente a 10-16.5

**Equivalente a 12-16.5



Powered by TRELLEBORG



www.standardtyres.com.br

SANTANA DO PARNAÍBA

Avenida Charles Goodyear, 65 - Cururuquara
Santana de Parnaíba (SP) - CEP: 06524-115
Tel: (11) 2802-9258

SÃO PAULO

R. Conselheiro Olegário, 206
São Paulo (SP) - CEP: 05093-040
Tel: (11) 3719-0070

LORENA

Rod. Presidente Dutra, Km 51
Lorena (SP) - Cx. Postal 53 - CEP: 12600-970
Tel: (12) 2124-8000

MINAS GERAIS

Rua da Luz, 140
Contagem (MG) - CEP: 32372-130
Tel: (31) 3396-5103

BAHIA

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, Qd J
Feira de Santana (BA) - CEP: 44.097-324
Tel: (75) 3604-9550

E-MAIL

contato@standardtyres.com.br