

STA - OB502 (PREMIUM GRIP)

ALTO PADRÃO DE DESEMPENHO

- O mais inovador pneumático convencional em sua categoria.
- Projetado e testado com os mais avançados recursos.
- Carcaça revolucionária, lateral totalmente reforçada, grande resistência a impactos laterais e excepcional distribuição do esforço exercido na banda de rodagem.
- Desenvolvido em testes extremamente severos, resultando em baixa resistência ao rolamento, perfeita distribuição da borracha nos pontos críticos e excepcional distribuição de calor.
- “Top” no mercado, oferece a melhor relação custo X benefício, em performance, durabilidade e preço.



APLICAÇÕES:	BENEFÍCIOS:	
Empilhadeiras	Conforto do Condutor	● ● ● ● ●
Rebocadores	Capacidade de Carga	● ● ● ● ●
Carretas	Resistência ao Rolamento	● ● ● ● ●
Portos	Estabilidade	● ● ● ● ●
Trailers Ro-Ro	Resistência ao Desgaste	● ● ● ● ●
Equipamentos Terrestres de Apoio	Custo X Benefício	● ● ● ● ●
	Resistência a Furos	● ● ● ● ●
	Velocidade e Distância	● ● ● ● ●



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medida	Lonas	Tipo	Aro	Desenho		Infl (kpa)	Capacidade de Carga - Limites de Velocidade / Equipamentos (kg)							
							Empilhadeiras com contra-peso				Outros veículos industriais			
				Tração (mm)	Direção (mm)		25 km/h		35 km/h		25km/h	40 km/h	50 km/h	
5.00-8NHS	8	TT	3.50D-8	467	132	825	1235	950	1190	880	950	845	800	
5.00-8NHS	10	TT	3.50D-8			1000	1415	1090	1365	1010	1090	970	915	
6.00-9NHS	10	TT	4.00E	540	160	850	1715	1320	1650	1220	1320	1175	1110	
6.00-9NHS	12	TT	4.00E			1000	1885	1450	1815	1345	1450	1290	1220	
6.50-10NHS	10	TT	5.00F			775	1950	1500	1875	1390	1500	1335	1260	
6.50-10NHS	12	TT	5.00F	588	177	900	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1390	
6.50-10NHS	14	TT	5.00F			1000	2340	1800	2250	1665	1800	1602	1512	
7.00-12NHS	12	TT	5.00S-12			850	2680	2060	2575	1905	2060	1835	1730	
7.00-12NHS	14	TT	5.00S-12	672	192	900	2755	2120	2650	1960	2120	1865	1780	
7.00-12NHS	16	TT	5.00S-12			1000	2915	2240	2800	2075	2240	1995	1885	
7.00-15NHS	12	TT	5.5-15	746	197	825	3070	2360	2950	2185	2360	2100	1985	
7.00-15NHS	14	TT	5.5-15			900	3350	2575	3220	2385	2575	2290	2165	
7.50-15NHS	14	TT	6.0-15	772	212	925	3640	2800	3500	2590	2800	2490	2350	
8.25-15NHS	14	TT	6.5	836	234	800	4225	3250	4065	3005	3250	2895	2730	
8.25-15NHS	18	TT	6.5			1000	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065	
16x6-8	16	TT	4.33	425	152	1000	1496	1150	1438	1065	1150	1020	966	
18x7-8NHS	14	TT	4.33R-8	462	173	900	1885	1450	1815	1340	1450	1290	1215	
18x7-8NHS	16	TT	4.33R-8			1000	2145	1650	2065	1525	1650	1470	1385	
21x8-9NHS	14	TT	6.00E-09	535	200	900	2535	1950	2440	1805	1950	1735	1640	
21x8-9NHS	16	TT	6.00E-09			1000	2755	2120	2650	1960	2120	1885	1780	
27x10-12NHS	14	TT	8.00G-12	690	255	700	3545	2725	3405	2520	2725	2425	2290	
27x10-12NHS	20	TT	8.00G-12			1000	4615	3550	4438	3285	3550	3160	2982	
28x9-15NHS	14	TT	7	707	216	1000	3900	3000	3750	2775	3000	2670	2520	
28x9-15NHS	16	TT	7			1075	4095	3150	3940	2930	3150	2805	2645	
250-15NHS	16	TT	7.5			825	4355	3350	4190	3100	3350	2980	2815	
250-15NHS	18	TT	7.5	735	250	950	4745	3650	4565	3375	3650	3250	3065	
250-15NHS	20	TT	7.5			1000	5038	3875	4843	4300	3875	3449	3255	
300-15NHS	20	TT	8	840	300	900	6500	5000	6250	4625	5000	4450	4200	
32x12.1-15	24	TT	9.75	897	338	1000	7800	6000	7500	5500	6000	5340	5040	
10.00-20	20	TT	7.5	1075	278	1000	6660	5120	6400	4736	5120	4557	4300	
12.00-20	20	TT	8.5	1146	315	1000	8970	6900	8626	6385	6900	6140	5796	
12.00-20	24	TT	8.5			1030	9710	7470	9388	6910	7470	6648	6275	

Obs: Disponibilidade de medidas sujeita a consulta