

Os pneumáticos LB033 foram desenvolvidos para oferecer ainda mais competitividade.

Essa é mais uma opção que incorpora o desenho e os altos padrões de qualidade que fazem a marca Standard Tyres a líder de mercado. Disponível nos tamanhos mais usuais, o LB033 é a opção quando o pneumático for a escolha. A economia e performance proporcionadas por esse modelo garante uma combinação de sucesso.



APLICAÇÕES: Empilhadeiras - Equipamentos de Acesso - Portos - Reboques - Equipamentos Terrestres de Apoio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medidas	Lonas	Aro (pol.)	Capacidade de Carga (kg) Uso de empilhadeira até			
			Até 25 km/h		Até 35 km/h	
			Tração	Direção	Tração	Direção
4.00 - 8	8	2.50 (3)/3.25-8	870	670	840	620
4.00 - 8	10	2.50 (3)/3.25-8	950	730	915	675
5.00 - 8	8	3.00/3.50-8	1.235	950	1.190	880
5.00 - 8	10	3.00/3.50-8	1.415	1.090	1.365	1.010
18 x 7 - 8	14	4.33-8	1.885	1.450	1.815	1.340
18 x 7 - 8	16	4.33-8	2.145	1.650	2.065	1.525
6.00 - 9	10	4.00-9	1.715	1.320	1.650	1.220
6.00 - 9	12	4.00-9	1.885	1.450	1.815	1.345
6.50 - 10	10	5.00/5.50-10	1.950	1.500	1.875	1.390
6.50 - 10	12	5.00/5.50-10	2.145	1.650	2.065	1.525
23 x 9 - 10	12	6.50-10	2.405	1.850	2.315	1.710
23 x 9 - 10	18	6.50-10	3.160	2.430	3.040	2.250
7.00 - 12	12	5.00/6.50-12	2.680	2.060	2.575	1.905
7.00 - 12	14	5.00/6.50-12	2.755	2.120	2.650	1.960
7.00 - 15	10	5.00/6.50-15	2.745	2.110	2.640	1.950
7.00 - 15	12	5.00 (5.5)/6.50-15	3.070	2.360	2.950	2.185
7.00 - 15	14	5.00 (5.5)/6.50-15	3.350	2.575	3.220	2.385
7.50 - 15	10	5.00/6.50-15	2.958	2.275	2.845	2.105
7.50 - 15	12	5.00 (5.5)/6.50-15	2.340	1.800	2.250	1.665
7.50 - 15	14	5.00 (6)/6.50-15	3.640	2.800	3.500	2.590
8.25 - 15	12	5.00 (6.5)/7.50-15	3.900	3.000	3.750	2.775
8.25 - 15	14	5.00 (6.5)/7.50-15	4.225	3.250	4.065	3.005
8.25 - 15	16	5.00/7.50-15	4.615	3.550	4.440	3.285
8.25 - 15	18	5.00 (6.5)/7.50-15	4.745	3.650	4.065	3.375
8.15-15 (28 x 9 - 15)	12	6.50/7.00-15	2.730	2.100	2.625	1.945
8.15-15 (28 x 9 - 15)	14	6.50/7.00-15	2.958	2.275	2.845	2.105
8.15-15 (28 x 9 - 15)	16	6.50/7.00-15	3.170	2.440	3.050	2.255
250 - 15	16	7.00/7.50-15	4.355	3.350	4.190	3.100

Algumas medidas e desenhos são atendidas mediante consulta.



Critérios de Seleção	LB033
Conforto do Condutor	★★★★★
Capacidade de Carga	★★★★
Resistência ao Rolamento	★★★
Estabilidade	★★★★
Resistência ao Desgaste	★★★
Custo x Benefício	★★★
Resistência a Furos	★★
Velocidade e Distância	★★★★
CRITÉRIO DE DESEMPENHO	
★★★★★	Médio
★★★★	Acima da Média
★★★	Bom
★★★★	Muito Bom
★★★★★	Excelente